

BUSINESS SMART
SERIES



Bezdrátová kancelářská multifunkční inkoustová tiskárna

Rychlost, efektivita
a spolehlivost



TISK



SKEN



KOPIE



FAX



WIFI

MFC-J5010DW

Bezdrátová kancelářská multifunkční inkoustová tiskárna

Tiskárna MFC-J5010DW, navržená pro malé kanceláře, které si cení rychlosti, efektivity a spolehlivosti, kombinuje inkoustovou technologii MAXIDRIVE pro výjimečný tiskový výkon s prémiovými inkousty s vysokou výtěžností, snadným připojením a pokročilou údržbou pro bezproblémové používání.

MFC-J5010DW



Důležité vlastnosti:

- Automatický oboustranný tisk, skenování, kopírování a faxování
- Odolná tisková hlava MAXIDRIVE
- Tisk až 28 obrázků za minutu
- Oboustranné skenování až 30 obrázků za minutu
- 6,8 cm (2,7") barevný dotykový displej
- Dvoupásmová Wi-Fi® (2,4 a 5 GHz), gigabitový Ethernet a USB
- Tisk přímo z počítače, mobilní aplikace a USB, a skenování do počítače
- Vstup papíru s kapacitou 250 listů, ruční podavač, automatický podavač dokumentů (ADF) na 50 listů
- Výstupní kapacita papíru 150 listů
- Součástí dodávky černá inkoustová kazeta na 700 stran a barevné inkoustové kazety na 450 stran. Maximální kapacita inkoustových kazet 6 000 černých a 5 000 barevných stran

Rychlost a efektivita

Zvýšení efektivity s tiskárnou MFC-J5010DW, která kombinuje rychlý automatický oboustranný tisk, skenování, kopírování a faxování, čímž šetří čas a snižuje plýtvání papírem. Intuitivní barevný dotykový zajišťuje snadnou navigaci a prémiové pigmentové inkoustové kazety s vysokou výtěžností poskytují vynikající kvalitu a zároveň udržují nízké provozní náklady.

Odolná tisková hlava MAXIDRIVE

Patentovaný tiskový čip MAXIDRIVE od společnosti Brother využívá pokročilou piezoelektrickou technologii k přesnému dávkování inkoustu s vysokým výkonem, což umožňuje rychlý a konzistentní tisk ze zařízení navrženého pro dlouhou životnost. V kombinaci s prémiovými pigmentovými inkousty generuje MFC-J5010DW nepřetržitě syté a živé barvy a text s dokonalou čitelností.

Bezproblémová pokročilá údržba

Užijte si nepřerušovaný tisk s technologií Brother Advanced Maintenance, která udrží vaši tiskárnu v nejlepším výkonu. Díky technologii Intelligent Check vaše tiskárna automaticky monitoruje výkon trysek inkoustu a pro úsporu vašeho času detekuje kdy je nutná údržba. Technologie mikrovibrací a víceportový sací systém zároveň spolupracují aby zabránily zasychání inkoustu, odstraňují vzduchové bubliny a zajišťují tak plynulý a konzistentní tok inkoustu pro optimální kvalitu tisku.

Bezpečné již od návrhu

Pro udržení kroku s neustále se vyvíjející legislativou v oblasti ochrany soukromí a dat, nabízíme naše zařízení nejnovější bezpečnostní funkce odpovídající moderním standardům pro bezpečnou ochranu vašich dat. MFC-J5010DW je „zabezpečená již od návrhu“ a využívá trojvrstvé zabezpečení na úrovni zařízení, sítě a dokumentů, což přináší větší klid a zaručuje, že integrita vašich dat je zachována v každém kroku.

Udržitelnost

Jsmo hrdí, že podnikáme smysluplné kroky ke snížení našeho dopadu na životní prostředí. Inkoustové kazety byly navrženy s ohledem na repasované materiály a zařízení obsahuje přibližně 27 % recyklovatelných plastů, což pomáhá snižovat emise CO₂. Naše oceňované obaly z lisované buničiny také nahrazuje expandovaný polystyren (EPS), čímž je šetrný k životnímu prostředí a snadno recyklovatelný.

Více informací naleznete na: brother.eu/packaging

Mobilní připojení a ovládání



K dispozici ke stažení

Předplatné k lepšímu způsobu tisku



Zkušební verze v ceně

- Automatické dodávky inkoustů
- Flexibilní měsíční tiskové plány
- Prodloužená záruka na tiskárnu

Více informací naleznete na: brother.eu/ecopro

Předplatné EcoPro není dostupné ve všech zemích, ověřte si dostupnost ve vaší zemi.



439 mm



435 mm

273 mm

Spotřební materiál Inkoustové kazety



LC527

1 300 BK, 900 CMY

LC527XL

3 000 BK, 2 000 CMY

LC528

6 000 BK, 5 000 CMY

Obecné

Obsah balení

Zařízení, inkoustové kazety, napájecí kabel, stručný návod k obsluze, záruční list, (kabel pro PC rozhraní NENÍ součástí balení)

Technologie

Technologie inkoustového tisku piezo MAXIDRIVE má 1 680 tlakových komor pro vstřikování inkoustu na jednom čipu s inteligentním snímáním tiskové hlavy, které automaticky udržuje perfektní tok inkoustu pro konzistentně ostré a spolehlivé výtisky

Kapacita paměti

512 MB

Procesor

960 MHz

Barva tiskárny

Kryty: bílá
Ovládací panel: černá

Ovládací panel

6,8 cm (2,7") barevný dotykový LCD displej

Místní rozhraní⁴⁵

Vysokorychlostní USB 2.0, USB 2.0 Host (přední)

Drátové

síťové rozhraní

Gigabit (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Faxové rozhraní

Port telekomunikační linky
Port externího telefonního záznamníku (TAD)

Bezdrátové

Síťové rozhraní

2,4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz³⁸: IEEE 802.11a/n
(režim Infrastructure),
vertikální párování

Wi-Fi Direct™

Bezdrátový tisk¹⁶ bez nutnosti použití bezdrátového přístupového bodu (podpora automatické i manuální metody)

Konfigurovatelní zástupci

Přidávání, mazání a změna až 18 personalizovaných zástupců pro rychlý a bezpečný přístup k funkcím zařízení

Tisk

Rychlost tisku (A4)¹

až do 28,0 / 26,0 ipm
(obrazů za minutu)

Rychlost tisku oboustranně (A4)¹

Až do 22,0 / 21,0 ipm
(obrazů za minutu)

Rozlišení

Až do 1 200 x 4 800 dpi
(bodů na palec)
horizontálně x vertikálně

FPOT²

(čas prvního výtisku)

Čas vytištění prvního výtisku:
4,7 sekundy barevně,
4,5 sekundy černobíle
z pohotovostního režimu
a standardního zásobníku

Tiskové funkce

Čidlo tiskové hlavy

Čidlo tiskové hlavy monitoruje 1 680 trysek pro zajištění zarovnání a přesnosti podávání papíru a podporuje přesnou kalibraci iniciovanou uživatelem pro udržení ostré a konzistentní kvality tisku

Přímý tisk

Přímý tisk z předního hostitelského portu USB pomocí paměťové jednotky USB flash. Podporované formáty: PDF 2.0, JPEG

Tisk záhlaví a zápatí^{15,33}

Tisk položek datum, čas, přihlašovací uživatelské jméno nebo vlastní text na dokumentech

Tisk N-na^{15,33}

Zmenšení až 2, 4, 9 nebo 16 stránek na 1 stránku.

Tisk plakátu^{15,33}

Zvětšení 1 stránky A4 na plakát s použitím 4 nebo 9 stránek A4

Tisk vodoznaku^{15,33}

Vložení vodoznaku do dokumentů s předdefinovaným nebo uživatelsky zadaným textem

Reverzní tisk^{16,33}

Otočení obsahu tištěného dokumentu o 180°

Zrcadlový tisk^{16,33}

Obrací horizontální orientaci stránky, vzniká tak invertovaný výstup zleva doprava vzhledem k původním datům

Tisk brožury^{16,33}

Tisk oboustranných dokumentů A4 do formátu brožury A5

Bezokrajový tisk^{16,33}

Eliminuje okraje, tisk až k okrajům papíru A4. Ideální pro fotografie a celostránkovou grafiku

Kompatibilita tisku bez ovladačů

Připraveno pro moderní tiskovou platformu Windows

Podpora bezproblémového tisku bez ovladačů přes IPP pro okamžité nastavení na zařízeních se systémem Windows 10 (21H2+) a Windows 11

Mopria™

Tisk běžných typů souborů z podporovaných mobilních zařízení Android a počítačů se systémem Windows

Apple AirPrint

Tisk běžných typů souborů z jakékoli aplikace s podporou AirPrint

ChromeOS™

Podpora tisku z Chromebooku

Naše tiskárny podporují tisk bez ovladačů na zařízeních se systémy Windows, macOS, iOS a Android, což umožňuje okamžité, bezpečné a bezproblémové nastavení.

Manipulace s papírem

Vstup papíru¹

Standardní zásobník

250 listů

Ruční podavač

1 list

Automatický podavač dokumentů (ADF)

50 listů

Výstup papíru¹

150 listů A4

Oboustranný tisk

LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, Mexico Legal, India Legal

Oboustranné kopírování

LGL, Folio, A4, LTR, A5, Mexico Legal, India Legal

Rozměry média

Standardní zásobník

A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Foto (10 x 15 cm / 4 x 6"), Indexová karta (13 x 20 cm / 5 x 8"), Foto-L (9 x 13 cm / 3.5 x 5"), Foto-2L (13 x 18 cm / 5 x 7"), C5, Com-10, obálky: DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Ruční podavač

A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Foto (10 x 15 cm / 4 x 6"), Indexová karta (13 x 20 cm / 5 x 8"), Foto-L (9 x 13 cm / 3.5 x 5"), Foto-2L (13 x 18 cm / 5 x 7"), C5, Com-10, obálky: DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Automatický podavač dokumentů (ADF)

Šířka: 105 – 215,9 mm
Délka: 148 – 355,6 mm
Dlouhý papír: 900 mm

Skleněná

deska skeneru

Šířka: až do 215,9 mm
Délka: až do 297 mm

Oboustranný tisk

LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, Mexico Legal, India Legal

Oboustranné kopírování

LGL, Folio, A4, LTR, A5, Mexico Legal, India Legal

Hmotnosti média

Standardní zásobník

64 – 220 g/m²

Ruční podavač

64 – 220 g/m²

Automatický oboustranný tisk

64 – 105 g/m²

Automatický podavač dokumentů (ADF)

64 – 105 g/m²

Typy média

Standardní zásobník

Kancelářský papír, recyklovaný papír, inkoustový papír, lesklý papír

Ruční podavač

Kancelářský papír, recyklovaný papír, inkoustový papír, obálky, lesklý papír

Automatický oboustranný tisk

Kancelářský papír, recyklovaný papír

ADF

Kancelářský papír, recyklovaný papír

Přímý tisk

JPEG:

Kancelářský papír, recyklovaný papír, inkoustový papír, lesklý papír

Kopírování

Rychlost kopírování⁴

Až do 24,0 ipm mono,
14,0 ipm barevně

Rychlost kopírování oboustranně⁴

Až do 18,0 ipm mono,
12,0 ipm barevně

Rozlišení

Tisk až do 1 200 x 4 800 dpi
Skenování až do
600 x 600 dpi (sklo skeneru),
600 x 600 dpi (ADF)
(horizontálně x vertikálně)

Rozměr kopírovaných médii

Šířka: 204 mm (A4)
210 mm (LTR)

FCOT⁶

(čas tisku první kopie)
6,8 sekund barevně,
5,8 sekund mono
z režimu připravenosti
a ze standardního zásobníku

Funkce kopírování

Dávkové kopírování

Zajišťuje správné uspořádání
kopií, což usnadňuje správu
velkých dokumentů. Tisk
až 999 kopií z každé stránky

Poměr

zvětšení / zmenšení

Zmenšení nebo zvětšení
velikosti dokumentu
od 25 % do 400 %
s přírůstkem 1 %

Kopírování N na 1

Umožňuje uživateli zmenšit
2 nebo 4 stránky na jeden
list A4

Přizpůsobení na stránku

Změní velikost kopírované
předlohy tak, aby se přesně
vešla na velikost papíru

Plakátová kopie

Zvětšení jednoho originálního
dokumentu a jeho tisk
na několik stránek
(3 x 3, 2 x 2, 1 x 2)

Skenování³

Standardní rychlost skenování

Jednostranně A4 barevně
a mono – 25,0 ipm
Oboustranně A4 barevně
a mono – 30,0 ipm

Optické rozlišení skenování

(horizontálně x vertikálně)

ADF

až do 600 x 600 dpi
mono i barevně

Sklo skeneru

Až do 1 200 x 2 400 dpi mono,
1 200 x 1 200 dpi barevně

Interpolované rozlišení skenování

Až do 19 200 x 19 200 dpi
(horizontálně x vertikálně)

Typ skeneru

Duální CIS
(Contact Image Sensor)

Barevná hloubka

Vstup: 48 bitů
Výstup: 24 bitů

Odstíny šedi

256 úrovní (8 bitů)

Velikost skenovaných médií

Šířka: 213,9 mm
Délka: 353,6 mm

Funkce skenování

Windows³⁵

WIA

Macintosh

Skenování AirPrint
macOS 10.13.x nebo novější

Linux³⁵

SANE (edice 32 a 64 bitů)

ChromeOS™

Podpora integrované funkce skenování v systému Chrome OS

Formáty souborů

Barevné / šedé: PDF, JPEG,
černobílé TIFF, PDF

Standardní funkce³⁶

Sken do e-mailu,
e-mailového serveru,
obrázku, OCR, souboru,
FTP (*podpora přes SSL),
sítě (jen Windows),
média (paměťová karta
nebo USB flash disk)

Funkce skenování

Automatické narovnání z ADF,
odstranění barvy pozadí,
přeskočení prázdné stránky,
automatické oříznutí⁴

Přímé skenování

Skenování přímo do
paměťového úložiště
USB flash

Faxování

Modem faxu

14 400 bps (G3)

Přenosová rychlost

Přibližně 7 sec.
(ITU-T testovací dokument
No.1, standardní rozlišení)

Rozlišení odesílaného faxu

Standardní barevné
rozlišení 203 x 196 dpi
horizontálně x vertikálně

Automatické oboustranné faxování

Skenování a faxování
dokumentů z automatického
podavače dokumentů (ADF)

Odstíny šedi

8 bitů (256 odstínů)
pro černobílé faxování,
24 bitů (8 bitů na barvu /
256 odstínů) pro barevné
faxování

Přenos z paměti / do paměti (když dojde papír)

Až 150 stran
(ITU-T testovací dokument,
standardní rozlišení)

Metody komprese

Od základních po pokročilé
Mono: MH, MR, MMR
Barevné: JPEG

Funkce faxu

PC-Fax

odesílání³⁶, příjem^{16,36}

Odesílání a příjem
černobílých faxů přímo
z počítače nebo přes síť

Internet Fax (I-Fax)

Faxování dokumentů přes
internet ve formě přílohy
e-mailu

Detekce rozlišovacího vyzvánění

Externí služba pro Spojené
království a Dánsko, která
umožňuje sdílení dvou
nebo více telefonních čísel
na jedné pevné lince
a používání různých
vyzváněcích tónů

Dávkový přenos

Ukládání černobílých
dokumentů na stejné místo
v paměti zařízení pro přenos
v rámci jednoho volání

Automatické zmenšení

Při příjmu jednostránkového
dokumentu delšího než A4
(297 mm) fax automaticky
zmenší dokument na jeden
list A4.

Oběžník

Odeslání stejné faxové
zprávy až na 100 míst
(ručně na 50 míst)

Přesměrování faxu

Odeslání černobílého faxu
přijatého do paměti na jiné
zadané faxové číslo

Dávkový přístup

Umožňuje uživatelům dávkový
přístup k jejich zařízení
a načítání uložených černobílých
faxových dokumentů

ID stanice

ID až do 20 znaků a faxové
číslo se vytisknou jako
záhlaví odesílaného faxu

Pobočková ústředna

Umožňuje bezproblémový
provoz faxu v kancelářském
prostředí s podporou pobočkové
ústředny

Konektivita

Microsoft Universal Print

Organizace mohou spravovat svou tiskovou infrastrukturu Brother prostřednictvím cloudových služeb společnosti Microsoft

Brother Mobile Connect³⁶

Aplikace Brother pro tisk, náhled na kopii a skenování do mobilního zařízení s operačním systémem iOS nebo Android

Brother Print Service Plugin¹⁸

Tisk ze zařízení Android bez speciální aplikace

Brother Apps¹⁸

Zabezpečený tisk z cloudu, skenování do mobilního zařízení, prohlídatelného PDF, Microsoft PowerPointu, Wordu, Excelu, snadné skenování do e-mailu a přeměření faxu do cloudu / e-mailu

Web Connect^{18,19}

Bez použití počítače lze stáhnout data k tisku, nahrát ze skenování a faxování pro Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ a OneNote

E-mailový tisk^{18,19}

Umožňuje tisk bez ovladačů přes e-mail

Globální nástroje správy³⁵

BRAdmin³⁶

Program správy LAN / WAN

Integrovaný webový server

Pomocí IP adresy nebo názvu uzlu vašeho zařízení můžete přistupovat přes USB nebo síť přes webový prohlížeč k webovému softwaru pro správu tisku integrovanému v zařízení pomocí náhodně zašifrovaného hesla

Mass Deployment Tool³⁶

Poskytuje konfigurační rozhraní, které pomáhá spravovat a nasazovat nastavení zařízení

Software³⁵

Brother iPrint&Scan¹⁵

Tisk z, skenování do, odesílání faxů, náhled přijatých faxů, náhled kopií a kontrola stavu zařízení z počítače se systémem Windows nebo macOS pomocí softwaru Brother

Print Support App¹⁶

Jako alternativa k Windows Modern Print tato metoda zvyšuje kompatibilitu a usnadňuje použití tím, že umožňuje tisk bez tradičních ovladačů tiskárny, což z ní činí všestranné a efektivní řešení pro moderní tiskové potřeby dostupné v obchodě Microsoft Store

Kompletní seznam podporovaných operačních systémů a stažení nejnovějšího softwaru naleznete na stránkách support.brother.com. Všechny ochranné známky, značky a názvy produktů jsou majetkem příslušných společností.

Starší tiskový ovladač³⁴

Linux

Tiskový ovladač (Linux, CUPS, LPD/LPRng)

Zabezpečení sítě

Zabezpečení

drátové sítě

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTPS), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Zabezpečení

bezdrátové sítě

WEP 64/128 bitů, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

*Wi-Fi Direct podporuje jen WPA2-PSK (AES). APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTPS), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, ICMP, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP klient, FTP server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3/IMAP4/SMTP klient, webové služby (tisk/sken), CIFS klient, SNTIP klient, LDAP, HTTP server, Syslog

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP klient, FTP server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, webové služby (tisk/sken), POP3/IMAP4/SMTP klient, CIFS klient, SNTIP klient, LDAP, ICMPv6, HTTP server, Syslog

IP filtr

Omezení přístupu uživatelů sítě k zařízení přes síť

Bezpečnostní funkce

E-mailové upozornění

Zařízení automaticky odesílá e-mailová upozornění, když vyžaduje pozornost, například že dochází inkoust nebo je třeba jej vyměnit

E-mailové hlášení

Pravidelný příjem zpráv e-mailem o používání zařízení

Bezpečné spuštění

Všechna tisková zařízení Brother jsou již od začátku zabezpečena. Zařízení automaticky rozpoznávají bezpečnostní útoky a přijímají preventivní opatření, včetně restartu v případě potřeby, aby byla zajištěna jejich bezpečnost

Digitálně podepsaný firmware

Firmware pro tisková a skenovací zařízení Brother jsou digitálně podepsaná a zabezpečena

Secure Function Lock 3.0

Používá čtyřmístný PIN nebo heslo k identifikaci a ověření jednotlivce nebo skupin uživatelů v síti. Umožňuje řízení přístupu s uživatelským jménem až pro 100 uživatelů

Šifrování úložiště

Chrání uložená data, například faxová data, adresář, uživatelské zástupce a síťovou konfiguraci šifrováním interního úložiště

Omezení síťových protokolů

Funkce řízení přístupu k síti umožňuje správcí podle potřeby omezit komunikační protokoly (například FTP, Telnet)

Omezení fyzického rozhraní

Zabezpečuje přístup deaktivací konkrétních fyzických rozhraní přímo z integrovaného webového serveru (EWS)

Cloud Secure Print¹⁸

Umožňuje uvolnění tiskové úlohy chráněné heslem bez ovladače

Aktualizace firmware¹⁸

Kromě automatické aktualizace na nejnovější verzi lze tiskárnu nastavit tak, aby nepřijímala starší verze firmwaru a tím zabránila stažení starší verze neoprávněným uživatelem

SysLog

Umožňuje IT administrátorům přístup k jediné aplikaci (nástroj SIEM) pro získávání aktualizací stavu zařízení pro účely auditu prostřednictvím Syslog

Bezpečná správa klíčů

Použitím výchozího standardního certifikátu s vlastním podpisem lze vytvořit vlastní certifikát s vlastním podpisem, požadavek na podepsání certifikátu (CSR) nebo se importuje certifikát a soukromý klíč pro chráněnou síťovou komunikaci

Adresář

Krátké volby

100 paměťových míst
pro faxová čísla

Skupinové volby

Lze uložit kombinaci
až 6 skupin

LDAP

Možnost připojení k externímu
adresáři s podporou LDAP,
jako je Microsoft Exchange

Spotřební materiál⁹

Sledování inkoustových kazet

Zobrazení na displeji, které
monitoruje inkoustové kazety.
Jediné automatické doplnění
inkoustu při počátečním
nastavení připraví tiskovou
hlavu pro spolehlivý a vysoce
kvalitní tisk

Inkoustové kazety v dodávce tiskárny

1 x 700 stran (BK)
3 x 450 stran (CMY)

Standardní kazety

LC527
1 x 1 300 stran (BK)
3 x 900 stran (CMY)

Vysokokapacitní kazety

LC527XL
1 x 3 000 stran (BK)
3 x 2 000 stran (CMY)

Super vysokokapacitní kazety

LC528
1 x 6 000 stran (BK)
3 x 5 000 stran (CMY)

Nová konstrukce
jednoduché kazety se
zvýšenou recyklovatelností

Kompatibilita s EcoPro³²

Rozměry a hmotnost

Tiskárna bez obalu (Š x H x V)

435 x 439 x 273 mm
13,9 kg včetně inkoustů

Tiskárna s obalem (Š x H x V)

556 x 530 x 401 mm
17,4 kg

Zatížitelnost

Doporučená měsíční

250 až 2 500 stran

Prostředí

Požadavky na napájení

~200-240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie¹³

Tisk: 23 W
Kopírování: 33 W
Připravenost: 4,5 W
Spánek: 0,9 W
Síťový pohotovostní
režim: 1,8 W
Vypnuto: 0,03 W

Akustický tlak¹²

Tisk: 53,5 dbA
Kopírování: 52,5 dbA

Akustický výkon¹²

Tisk
mono: 6,88 BA
barevně: 6,81 BA

Automatické vypnutí

Splňuje normy Ecolabel;
po 20 minutách přejde
do režimu nízké spotřeby
(výchozí nastavení,
nastavitelné pomocí
ovládacího panelu)

HodnotaTEC

0,11 kWh / týden

Provozní prostředí

Vlhkost 20 - 80%
Teplota 10°C - 35°C

Počítačové platformy

Windows

Windows 11 (Home | Pro | Education | Enterprise)
Windows 10 (Home | Pro | Education | Enterprise)
(edice 32 nebo 64 bitů)
Windows Server
2025, 2022, 2019, 2016

Macintosh⁴⁰

macOS 13 nebo novější

Linux

Podporovaný systém
správy balíčků¹⁹
dpkg, rpm

ChromeOS™

Kompatibilita s Chromebooky, včetně podpory tisku s certifikací „Works with Chromebook“ a integrované funkce skenování v systému Chrome OS

Úplný seznam podpory naleznete na stránkách support.brother.com. Všechny ochranné známky, značky a názvy produktů jsou majetkem příslušných společností.

Certifikáty

Blue Angel

Nordic Swan

Wi-Fi CERTIFIED

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA3™ - Enterprise, Personal

Mopria Certified

Zajišťuje univerzální kompatibilitu pro tisk bez ovladačů v systémech Windows, Android a kompatibilních mobilních operačních systémech

AirPrint

1. Rychlosti tisku podle normy ISO/IEC 24734. 2. Doba vytištění první strany (FPOT) podle normy ISO/IEC 17629. 3. Rychlosti skenování podle normy ISO/IEC 17991. 4. Rychlosti kopírování s automatickým podavačem dokumentů (ESAT) podle normy ISO/IEC 24735. 6. Doba vytištění první kopie (FCOT) podle normy ISO/IEC 24735, příloha D. 9. Přibližná deklarovaná výtěžnost inkoustu v souladu s normou ISO/IEC 24711. 11. Kapacita vypočtena s papírem o gramáži 80 g/m². 12. Hladina akustického výkonu a tlaku v souladu s normou ISO 7779. 13. Spotřeba energie se měří podle normy IEC 62301, vydání 2.0. 15. Pouze pro Windows a macOS. 16. Pouze pro Windows. 18. Vyžaduje připojení k internetu. 19. Vyžaduje další aktivaci. 20. Pracovní cyklus lze použít k porovnání navržené odolnosti mezi podobnými produkty Brother. Pro maximální životnost tiskárny je nejlepší zvolit tiskárnu s pracovním cyklem, který daleko přesahuje vaše požadavky na tisk. 32. Předplatné EcoPro není dostupné ve všech zemích, ověřte si dostupnost ve vaší zemi. 33. Pokročilá nastavení pouze prostřednictvím staršího ovladače nebo aplikace Print Support. 34. Společnost Microsoft přechází na tisk bez ovladačů jako preferovaný standard. Instalace starších ovladačů jsou i nadále podporovány pro zákazníky se stávajícími požadavky na nasazení. 35. Bezplatné stažení z centra řešení Brother <http://solutions.brother.com>. 36. Vyžaduje software Brother. 37. Zařízení se automaticky zapne kvůli údržbě tiskové hlavy a poté se vypne. 38. Nemusí být k dispozici ve vašem regionu. 40. Pouze v systému macOS AirPrint. 41. Pro WIA, rozlišení 1200x1200. Nástroj Brother Scanner Utility umožňuje zvýšit rozlišení až na 19200 x 19200 dpi. 42. Red Hat Enterprise Linux 8.6 - 64 bitů, Red Hat Enterprise Linux 9.1 - 64 bitů, Fedora 39 - 64 bitů, Mageia 9 - 32 bitů, Mageia 9 - 64 bitů, openSUSE 15.5 - 64 bitů, SUSE Enterprise 15-SP4 - 64 bitů, Debian 12.2.0 - 32 bitů, Debian 12.2.0 - 64 bitů, Ubuntu MATE 18.04 - 32 bitů, Ubuntu 22.04 - 64 bitů, Ubuntu 23.10 - 64 bitů, Linux Mint 21.2 - 64 bitů, Ubuntu 24.04 - 64 bitů. 43. Více informací naleznete na stránkách globální podpory Brother <http://www.youtube.com/@BrotherGlobalSupport>. 44. Údaje vycházejí z interní analýzy společnosti Brother v době publikace. 45. Rozbočovače USB třetích stran n



App Store, Mac, macOS a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®



Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Tento přístup nazýváme Brother Earth.

www.brotherearth.com

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

brother
at your side