

Eaton FLXTBA332C4



Foto je ilustrační

Eaton FlexPDU G2 Základní, 0U, 39U, vstup IEC60309, 3m kabel, 3f, 22kW, 32A, 415/240V, 36 zásuvek (30)C13, (6)C19

Obecné specifikace

NÁZEV VÝROBKU	Eaton Rack PDU G2
KATALOGOVÉ ČÍSLO	FLXTBA332C4
EAN	3553340697371
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	44.4 mm
VÝŠKA VÝROBKU	1729 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	52 mm
HMOTNOST VÝROBKU	5.1 kg
SOULAD	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive
CERTIFIKACE	EN IEC 63000 EN 55032 RCM Ukr CE EAC Cm IEC 62368-1
KÓD MODELU	PDU FLXG2 BA 0U 309 3P 32A 30xC13,6xC19

Additional specifications

PROVOZNÍ TEPLOTA 32° až 122 °C (0° až 50°F)

BARVA Černá

Elektrický výstup

VÝSTUPNÍ ZÁSUVKY 36 zásuvky (30)C13 (6)C19

POČET VÝSTUPŮ C13 30

POČET VÝSTUPŮ C19 6

**POČET ZÁSUVK S
UZEMŇOVACÍM KOLÍKEM** 36

Elektrický vstup

ZAPOJENÍ VSTUPU IEC-60309 32A 3Ph

VÝKON 22 kW max

JMENOVITÝ PROUD 32 A

VSTUPNÍ NAPĚTÍ 346-415V

FÁZE Třífázový

JISTIČ (6) Jednopolový

JMENOVITÁ FREKVENCE 50/60 Hz

DÉLKA ŠŤŮRY 3m

Technologie & komunikace

TYP Rack PDU

ŘÍZENÍ VÝSTUPU Ne

ZVLÁŠTNÍ CHARAKTERISTIKY

- Uzamykatelné zásuvky
- Čistá měď použitá pro vodiče hlavního obvodu
- Hydraulicko-magnetické jističe (modely $\geq 32A$) součástí
- Odolnost vůči vysokým teplotám až do 50 °C

SNMP Ano

Zdroje

NÁZEV PROJEKTU:

ČÍSLO PROJEKTU:

PŘIPRAVIL:

DATUM: