

EcoTank Pro L15180



Tato rychlá multifunkční barevná tiskárna A3 s bohatou nabídkou funkcí nabízí bezproblémový tisk a mimořádně nízké celkové náklady na vlastnictví.

Toto snadno použitelné zařízení EcoTank Pro Wi-Fi umožňuje tisknout, skenovat, kopírovat a faxovat dokumenty s výjimečně nízkými náklady na tisk a nízkou spotřebou energie díky technologii Heat-Free. Vysoká rychlost tisku a skenování formátů A3 a A4 šetří váš čas. Pomocí technologie Open Platform lze snadno integrovat mnoho softwarových řešení do stávající IT infrastruktury.

Každodenní úspora

S tiskárnou L15180 ušetříte při každém tisku. Díky cenově dostupným lahvičkám s inkoustem můžete dosáhnout neuvěřitelně nízkých nákladů na tisk jedné strany. Technologie Heat-Free společnosti Epson snižuje spotřebu energie na minimum, takže ušetříte za elektřinu.

Čas jsou peníze

Tiskárna L15180 vytiskne první stranu za pouhých 5,5 sekund¹ a rychlost tisku dosahuje až 25 stran za minutu. S automatickým podavačem dokumentů lze skenovat až 26 obrazů za minutu.

Kompatibilita s pokročilými softwarovými řešeními

V zájmu zvýšení efektivity lze integrovat mnoho softwarových řešení do stávající IT infrastruktury. Patří mezi ně software Epson Remote Services (ERS), který nabízí cloudový systém monitorování a správy zařízení. Tento systém umožňuje vzdáleně provádět pokročilou diagnostiku firemních produktů společnosti Epson.

Minimální potřeba zásahů ze strany uživatele

Tato tiskárna EcoTank Pro umožňuje vytisknout tisíce stran bez doplňování inkoustu. Dva zásobníky papíru formátu mají kapacitu 500 listů. Se zadním podavačem s kapacitou 50 listů a automatickým podavačem dokumentů si nemusíte dělat starosti s ručním podáváním.

Snadno použitelná a spolehlivá

Funkce můžete snadno vybírat na barevném dotykovém LCD displeji. Doplňování velkých předních inkoustových nádržek je snadné a intuitivní. Lahvičky s inkoustem jsou uzavíratelné a nekapou.

Tiskněte téměř odkudkoli

S tiskárnou L15180 můžete snadno tisknout z mobilních telefonů, tabletů a notebooků. Prostřednictvím připojení Wi-Fi a Wi-Fi Direct můžete odesílat dokumenty k tisku z chytrých zařízení pomocí aplikace Epson iPrint².

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Tiskárna A3 4 v 1 s mimořádně nízkými náklady**
Hospodárny inkoustový tankový systém
- **Vysoká rychlost tisku a skenování**
Tisk až 25 stran za minutu a skenování až 27,5 obrazů za minutu
- **Snadno použitelná přední inkoustová nádržka**
Bezproblémové doplňování inkoustu z vylepšených lahviček bez nepořádku
- **Mobilní tisk a připojení k mobilním zařízením**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet a bezplatné aplikace pro mobilní tisk²
- **Pokročilá softwarová řešení**
Snadná integrace softwaru do stávající infrastruktury informačních technologií

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Konfigurace trysek	800 trysek černá, 800 Trysek pro každou barvu
Min. velikost kapky	3,8 pl
Inkoustová technologie	DURABrite™ ET
Category	Pracovní skupina
Multifunkce	Tisk, Skenování, kopíí, Fax

TISK

Number of colours	4 colour
Čas do vytištění první stránky	Černobíle 5,5 s, Colour 5,5 s, According to IEEE/ISO 17629
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	25 Str./min Černobíle, 25 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734	21 A4 str./min. Černobíle, 21 A4 str./min. Colour
Tiskové rozlišení	4.800 x 1.200 dpi
Max. objem tisku	66.000 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
Barvy	Černá [Pigment], Azurová [Pigment], Žlutá [Pigment], Purpurová [Pigment]
Print from	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (drátové), PC (bezdrátové), Mobilní zařízení (WiFi Direct)

SKENOVÁNÍ

Double-sided scanning	Ano
Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle)	26 ipm with ADF scan
Rychlost oboustranného skenování (A4 černobíle)	11,5 ipm with ADF scan
Rychlost jednostranného skenování (A4 barevné)	9 ipm with ADF scan
Rychlost oboustranného skenování (A4 barevné)	6 ipm with ADF scan
Skenovací rozlišení	1.200 dpi (horizontálně x vertikálně)
Optické rozlišení (ADF)	1.200 dpi (horizontálně x vertikálně)
Výstupní formáty	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)

FAXOVÁNÍ

Rychlost odesílání faxu	až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku
Režim korekce chyb	CCITU/ITU Group3 – fax s režimem korekce chyb
Faxové funkce	Faxování z PC, Fax na e-mail, Příjem a uložení, Automatické opakování, Adresář, Rozesílání faxu, Náhled faxu, Přijetí průzkumu

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Síťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Rozhraní	Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Hostitel USB
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ/MÉDIÍ

Formáty papíru	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), No. 10 (obálka), DL (obálka), C6 (obálka), C4 (obálka), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Automatický podavač dokumentů	50 Strany
Vhodná gramáž papíru	64 g/m ² - 255 g/m ²
Duplexní tisk	Ano (A4/A3, obyčejný papír)
Kapacita výstupního zásobníku	125 Listy
Kapacita zásobníku papíru	250 Listy Standardní, 550 Listy max.
Zadní dráha papíru (speciální média)	Ano
Počet zásobníků papíru	3

EcoTank Pro L15180

OBSAH DODÁVKY

- 1 kompletní sada inkoustu (BK – 127 ml, CMY – 70 ml)
- napájecí kabel
- Instalační/bezpečnostní příručka
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- Záruční dokument
- Hlavní zařízení
- Úvodní příručka

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

EcoTank Pro L15180

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	19 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,7 W (úsporný režim), 9,7 W Připraveno, 0,15 W (vypnutí), TEC 0,13 kWh/week
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	515 x 500 x 350 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	21,5 kg
Max. hladina hluku	6,7 B (A) podle vzoru ISO 7779 s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM - 52 dB (A) podle ISO 9226
kompatibilní operační systémy	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 a novější, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + nebo novější, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 nebo novější (pouze Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 nebo novější, Mac OS 10.5.8 nebo novější (vyžaduje stažení ovladače z webových stránek společnosti Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x nebo novější, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Verze Windows XP Professional x64, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Obsažený software	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Max. hladina hluku	Provoz: 6,7 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 52 dB (A)
Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Max. hladina hluku	Operation (Roll): 52 dB (A)
Napájení	220 V, 240 V

DALŠÍ VLASTNOSTI

Funkce a vlastnosti	Dotyková obrazovka, Přímý tisk z USB
LCD displej	Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 10,9 cm
Zpracování médií	Automatický podavač dokumentů, oboustranná kopie (A4/A3, obyčejný papír), Automatický podavač dokumentů, oboustranný fax (A4/A3, obyčejný papír), Automatický podavač dokumentů, oboustranné skenování (A4/A3, obyčejný papír), Automatický oboustranný tisk (A4/A3, obyčejný papír)
Paměťové karty	není k dispozici

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	PCL5e, PCL6
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Nástroj Remote Panel
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591

EcoTank Pro L15180

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CH71406
Čárový kód	8715946690339
Země původu	Indonésie



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2021-10-12

1. Určeno v souladu s normou ISO/IEC 24734 představující průměrnou hodnotu ESAT v testu kancelářských zařízení při standardním jednostranném tisku. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/testing
2. Vyžaduje bezdrátové připojení k internetu. Další informace a seznam podporovaných jazyků a zařízení naleznete na adrese <https://www.epson.cz/apps/software/epson-connect>.

EPSON[®]