

EB-1485Fi



Laserový projektor s rozlišením Full HD, funkcemi sdílení obsahu a flexibilními možnostmi připojení na podporu dynamického pracovního prostředí.

Tento projektor s velkým a škálovatelným obrazem změní vaše pracoviště. Podporuje spolupráci členů týmu a umožňuje lepší sdílení znalostí s kolegy, klienty nebo zástupci díky nejnovějším a nejširším možnostem připojení. Projektor EB-1485Fi byl navržen s ohledem na snadné používání, podporu spolupráce a dynamického pracovního prostředí.

Flexibilní možnosti a velikost obrazu

Vytvářejte působivé prezentace s vícedotykovým ovládáním a úhlopříčkou obrazu až 100 palců (16 : 9 v samostatném režimu), 120 palců (16 : 6 v samostatném režimu) nebo 155 palců s použitím funkce Epson DuoLink, která kombinuje dva interaktivní projektory pomocí vestavěné technologie Edge Blending.

Podpora spolupráce a možností připojení

Intuitivní a snadno použitelné uživatelské rozhraní, nová domovská obrazovka s dotykovým ovládáním a nová interaktivní nabídka OSD usnadňují nastavení a procházení funkcí. Projektor podporuje vícedotykové ovládání perem a prsty, bezdrátové připojení vlastních zařízení a screen mirroring (Miracast). Nabízí také nástroje pro zabezpečenou spolupráci uživatelů a široké možnosti výkonného bezdrátového i kabelového připojení včetně HDBaseT a výstupu HDMI. Aplikace Epson iProjection App, kterou si můžete stáhnout zdarma, umožňuje bezproblémové bezdrátové připojení a řízení spolupráce z různých zařízení a platform. Je kompatibilní se systémy Windows a iOS a se sadou Office 365 a umožňuje používat aplikace Office na počítačích a tabletech.

Přizpůsobení rozdělené obrazovky

Možnost promítání až čtyř zdrojů na jedné ploše – například z videokonferenčních systémů a prezentací – přispívá k optimalizaci interakce v jednacích místnostech.

Snadná instalace bez nutnosti údržby

Po instalaci můžete model používat až 20 000 hodin bez jakékoli údržby. K bezstarostnému provozu dále přispívá pětiletá záruka. Projektor pomáhá snižovat provozní náklady – stačí jej nainstalovat a můžete hned pokračovat v započaté práci.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Flexibilní možnosti a velikost obrazu**
Vyhovuje všem potřebám uživatelů v jakémkoli pracovním prostředí
- **Multifunkční interaktivní projektor do jednacích místností**
Kombinace různých technologií v jednom interaktivním zařízení na podporu spolupráce
- **Zvýšená produktivita a podpora dynamické práce**
Sdílení a zobrazení obsahu z několika zařízení současně
- **Přizpůsobení rozdělené obrazovky**
Až čtyři obrazy v jednom – projekce obrazu z různých zdrojů
- **Snadná instalace**
Rychlé nastavení díky funkci automatické kalibrace



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD
LCD panel	0,62 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	5.000 lumenů- 3.500 lumenů (ekonomický)
Bílý světelný výstup	5.000 lumenů - 3.500 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16 : 9
Poměr stran obrazu	16 : 9
Kontrastní poměr	Over 2.500.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální ± 3 °
Editace videa	10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence	192 Hz - 240 Hz
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, faktor: 1 - 1,35
Objektiv	Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu	65 palců - 100 palců
Projekční vzdálenost - Wide	0,4 m (65 palců displej
Projekční vzdálenost - Tele	0,6 m (100 palců displej
Projekční vzdálenost (wide/tele)	0,78 m (120 palců displej
Clonové číslo projekčního objektivu	1,5
Ohnisková vzdálenost	3,9 mm
Ostření	Manuální
Posun	9 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB 2.0 typu A (2x), Napájení přes USB, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), Komponentní vstup, Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon, Rozhraní pro dotykové ovládání, Vícedytkové rozhraní, USB 2.0 typu B (2x), Vstup synchronizace, Výstup synchronizace, HDMI výstup, HDBaseT
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura
Síťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
2D barevné režimy	dynamický, kino, prezentace, sRGB, tabule, DICOM SIM
Funkce a vlastnosti	Technologie Arc Correction, Automatická kalibrace, Automatické zapnutí, vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Instalace bez ovladačů, Podpora dvou per, Snadné předvolby nabídky OSD, Email notification, Podpora dotykového ovládání, přizpůsobení obrazu projekční ploše, zmrazení obrazu, Posun obrazu, okamžitě zap./vyp., Interaktivní, Interaktivní nabídka OSD, Mail notification function, Vstup pro mikrofon, síťová správa, funkce kopírování v nabídce OSD, PC Interactive, Poznámky bez použití počítače, aplikace iProjectioni pro Chromebook, Quick Corner, Funkce plánování, zrcadlové zobrazování, Sdílení obrazovky, Průvodce nastavením, Sliding split-screen feature, funkce rozdělení obrazovky, Super rozlišení, Webové ovládání, Dálkové ovládání přes web, Funkce sdílení tabule, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection, Aplikace iProjecton nastavená pomocí kódu QR
Interaktivita	Ano – pero a dotykové ovládání
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB, DICOM SIM
Řízení projektoru	via: AMX, Crestron (síť), Extron, Crestron (pouze RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Zjišťování zařízení AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-1485Fi

OBSAH DODÁVKY

- Příručka na CD
- Digitální pero
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- Náhradní hroty pera
- Držák pera / stojan na pero
- Kryt kabelu
- 2x hrot pera (teflon)
- 4x hrot pera (plst')
- Ovládací panel HDBaseT
- Nástěnný držák
- Jednotka pro dotykové ovládání
- Safety Cable



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

OBEČNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	366 W, 262 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)
Odvod tepla	1.244 BTU/hour (max)
Napájení	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	458 x 375 x 210 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	9,3 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 36 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A)
Teplota	skladování -10° C - 60° C
Obsažený software	Nástroje Easy Interactive, iProjection, Epson Projector Management
Doplňky	Dokumentární kamera, Externí reproduktor, Hrot pera (plst'), Hrot pera (teflon), bezdrátová síťová jednotka
kompatibilní operační systémy	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Reproduktory	16 W, Stereo: Stereo
Typ místnosti / aplikace	Zasedací místnost, Přenosné / malá zasedací místnost, Prostor pro spolupráci / třída
Umístění	Montáž na stůl, Montáž na stěnu
Barva	Bílá
Certifikace TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

EB-1485Fi

OBSAH DODÁVKY

- Příručka na CD
- Digitální pera
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- Náhradní hroty pera
- Držák pera / stojan na pero
- Kryt kabelu
- 2x hrot pera (teflon)
- 4x hrot pera (plst')
- Ovládací panel HDBaseT
- Nástěnný držák
- Jednotka pro dotykové ovládání
- Safety Cable

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-1485Fi

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- ELPPS02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H919040
Čárový kód	8715946674070
Země původu	Čína



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2019-11-04

EPSON[®]