


EB-2250U



DATOVÝ LIST



S tímto projektorem zajistíte vždy dokonalé prezentace – nabízí vynikající jas, ovládání prezentace gesty a intuitivní funkce se snadným použitím.

Náš mimořádně jasný nový business projektor nabízí vynikající jas 5 000 lumenů a rozlišení Full HD. Projektor EB-2250U dokáže promítat škálovatelný obraz ve velikosti až do 300 palců a nabízí celou řadu možností připojení, jako je duální HDMI a volitelné Wi-Fi.

Výjimečná kvalita zobrazení na projekční ploše až 300 palců

Rozlišení Full HD spolu s technologií 3LCD společnosti Epson zajišťuje vysokou kvalitu zobrazení se sytějšími a jasnějšími barvami. Možnost připojení přes HDMI je zárukou ostřejších a jasnějších prezentací s možností nastavit velikost obrazu až na 300 palců.

Jednoduché nastavení a připojení

Projektor EB-2250U nabízí široké možnosti připojení, včetně zrcadlového zobrazování, bezdrátové sítě LAN (volitelně) a dvou portů HDMI. Nastavení je navíc snadné díky funkci automatického zapnutí, funkci ostření focus help, korekci lichoběžníkového zkreslení a přizpůsobení obrazu. Prezentace tak proběhnou rychle a efektivně.

Nižší náklady

Vyšší spolehlivost a lampa s životností až 10 000 hodin v úsporném režimu zaručují delší celkovou dobu promítání.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka nabízí rychlý a snadný přístup k celé řadě užitečných funkcí, jako jsou zdroje připojení. Pomocí informací na obrazovce lze také snadno nastavit bezdrátové připojení.

Ovládání prezentace gesty

Přejít na další snímek můžete jednoduše pohybem ruky. Prezentace tak budou působivější, protože uživatel nebude potřebovat dálkové ovládání nebo myš.

Flexibilita s přidanou hodnotou

Software Multi-PC projection dodávaný s modelem EB-2250U umožňuje připojit až 50 počítačů a rozdělit projekční plochu na jednotlivé obrazovky. Tato možnost je cenově daleko výhodnější a flexibilnější než plochý displej.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Až 300palcová projekční plocha se skvělou kvalitou zobrazení**
Rozlišení Full HD a technologie 3LCD společnosti Epson
- **Vdechněte prezentacím život**
Výjimečně vysoký jas 5 000 lumenů
- **Všestranné možnosti připojení**
Dva porty HDMI a volitelná možnost bezdrátového připojení
- **Flexibilní integrace**
Rozdělená obrazovka a projekce z více počítačů
- **Ovládání prezentace gesty**
Ovládání projektoru intuitivními gesty



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

OBECNÉ INFORMACE

Reprodukory	16 W
Spotřeba energie	405 W, 323 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,76 palců s D10

OBRAZ

Barevný světelný výstup	5.000 lumenů- 3.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	5.000 lumenů - 3.800 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10
Kontrastní poměr	15.000 : 1
lampa	300 W, 5.000 h životnost, 10.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ± 30 °, auto horizontální ± 20 °
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	1,38 - 2,28:1
Zoom	Manual, faktor: 1 - 1,6
Úhlopříčka promítaného obrazu	50 palců - 300 palců
Projekční vzdálenost - Wide	1,5 m (50 palců displej
Projekční vzdálenost - Tele	9 m (300 palců displej
Clonové číslo projekčního objektivu	1,5 - 2
Ohnisková vzdálenost	23 mm - 38,4 mm
Ostření	Manuální
Posun	10 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz) (volitelně), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (volitelně)
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatické zapnutí, automatická volba vstupního signálu, Automatická korekce lichoběžníku, kompatibilní se standardem CEC, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, přizpůsobení obrazu projekční ploše, zmrazení obrazu, prezentace gesty, domovská obrazovka, JPEG prohlížeč, lampa s dlouhou životností, rozhraní MHL pro audio/video, síťová správa, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, aplikace iProjection pro Chromebook, Quick Corner, prezentace, funkce rozdělení obrazovky, aplikace iProjection
Barevné režimy	tabule, dynamický, foto, prezentace, sRGB, DICOM SIM

OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 8.000 h, lampa: 60 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

EB-2250U

OBSAH DODÁVKY

- VGA kabel
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- software (CD)
- uživatelská příručka (na disku CD-ROM)
- záruční list
- Hlavní zařízení
- Safety Cable
- Kabel HDMI 1,8 m

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-2250U

- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- ELPLP95
V13H010L95
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H871040
Čárový kód	8715946628646
Země původu	Filipíny
Velikost palety	4 ks



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

1. – Aplikace iProjection k dispozici pro zařízení se systémy
Android a iOS

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2019-11-13

EPSON[®]