


# EB-982W



## DATOVÝ LIST



Nový WXGA projektor přináší jasný škálovatelný obraz s 4 200 lumeny, nabízí různé možnosti připojení a je snadno nastavitelný.

Objevte svůj prezentační potenciál díky WXGA projektoru, který dokáže vytvořit velkou škálovatelnou projekční plochu. Neustálé prostoje jsou minulostí. Tento spolehlivý projektor můžete používat celé roky, než bude nutné vyměnit lampu nebo věnovat pozornost vzduchovému filtru. Nabízí řadu možností připojení a bezproblémovou instalaci.

### Vynikající viditelnost pro každou prezentaci

S tímto projektozem WXGA bude promítaný obsah jasný, živý a čistý, takže prezentující může snadno navázat kontakt s publikem. Obraz je výborně viditelný a škálovatelný až do velikosti 280" a je jasný dokonce i v dobře osvětleném prostředí. To vše díky vysokému světelnému výkonu 4 200 lumenů a kontrastnímu poměru 16 000 : 1.

### Minimální údržba

Naše spolehlivé projektory a lampy s dlouhou životností pomáhají eliminovat prostoje a zbytečné servisní náklady. Představte si, co byste mohli dokázat bez přerušování a prostojů – naše projektory můžete používat celé roky, než budete muset vyměnit lampu.

### Snadná instalace

Každé pracovní prostředí je jiné. Potřebujete proto zobrazovací řešení, které se snadno instaluje a umísťuje. Díky našemu širokoúhlému 1,6× optickému zoomu a vertikální/horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení je instalace snadná a rychlá.

### Použití více zařízení

Zaujměte své publikum a podpořte atmosféru spolupráce využitím snadno použitelných možností připojení. Pomocí aplikace iProjection<sup>1</sup> je snadné zobrazit obsah z počítačů i chytrých zařízení. Funkci rozdělení projekční plochy lze použít na současné zobrazení obsahu z různých zařízení a funkce moderátora vám umožní zkontrolovat obsah předtím, než jej promítnete.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Živý obraz s jasnem 4 200 lumenů a kontrastním poměrem 16 000 : 1**  
Technologie 3LCD a stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup
- **Minimální údržba**  
Údržba je vyžadována až po mnoha letech nepřetržitého používání
- **Flexibilní instalace**  
Horizontální/vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení a 1,6× optický zoom
- **Více možností připojení**  
Dva vstupy HDMI, port RJ-45 Ethernet, volitelné bezdrátové připojení
- **Funkce pro spolupráci**  
Aplikace iProjection<sup>1</sup>, funkce rozdělení projekční plochy, funkce moderátora



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,59 palců s MLA (D9)

### OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.200 lumenů- 2.600 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	4.200 lumenů - 2.600 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	WXGA, 1280 x 800, 16 : 10
Native Contrast	16.000 : 1
lampa	UHE, 230 W, 6.500 h životnost, 17.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ± 30 ° horizontální ± 30 °
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

### OPTIKA

Projekční poměr	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, faktor: 1 - 1,6
Úhlopříčka promítaného obrazu	29 palců - 280 palců
Projekční vzdálenost - Wide	0,9 m - 8,5 m
Projekční vzdálenost - Tele	1,4 m - 13,7 m
Clonové číslo projekčního objektivu	1,51 - 1,99
Ohnisková vzdálenost	18,2 mm - 29,2 mm
Posun	10 : 1

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz) (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), audiovýstup, cinch
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

### POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Snadné předvolby nabídky OSD, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, Quick Corner, funkce rozdělení obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, Aplikace iProjection nastavená pomocí kódu QR
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, Sport, sRGB

### OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	327 W, 225 W (ekonomický), 0,3 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku	309 x 282 x 90 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	3,1 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)
Obsažený software	iProjection, Epson Projector Management

### OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele, lampa: 60 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	---

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H987040
Čárový kód	8715946680774
Země původu	Filipíny

## EB-982W

### OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- dálkové ovládání vč. baterií
- záruční list
- Úvodní příručka
- napájecí kabel
- Kabel HDMI 1,8 m

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Soft Carry Case - ELPKS70  
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6  
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54  
V13H134A54
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- ELPSP02  
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281  
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. – Vyžaduje aplikaci iProjection a internetové připojení – je kompatibilní pouze se zařízeními s operačními systémy iOS a Android, může docházet k omezení při sdílení souborů.

**EPSON**®