

EB-992F



DATOVÝ LIST



Splňte si všechna svá přání s tímto škálovatelným projektorom s jasným obrazem, který nabízí různé možnosti připojení a je snadno nastavitelný.

Maximalizujte potenciál svých prezentací díky tomuto projektoru Full HD s jasným obrazem, který dokáže vytvořit velkou a škálovatelnou projekční plochu. Díky lampě s dlouhou životností můžete promítat posluchačům mnoho let, než bude nutné lampu vyměnit nebo věnovat pozornost vzduchovému filtru. Snadno se nastavuje a nabízí širokou škálu možností připojení, díky čemuž máte rychlý přístup k obsahu z různých zařízení.

Vynikající viditelnost pro každou prezentaci

S tímto projektorom Full HD bude promítaný obsah jasný, živý a čistý, takže se mohou zapojit všichni účastníci. Obraz vytvářený projektorom je výborně viditelný a škálovatelný až do velikosti 300" a je jasný dokonce i v dobře osvětleném prostředí. To vše díky vysokému světelnému výkonu 4 000 lumenů a kontrastnímu poměru 16 000 : 1.

Snadná instalace

Každé pracovní prostředí je jiné. Potřebujete proto projektor, který se snadno instaluje a umísťuje. Díky našemu širokouhému 1,6× optickému zoomu a vertikální/horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení je instalace snadná a rychlá.

Minimální údržba

Pokud potřebujete ušetřit, pomohou vám naše spolehlivé projektory a lampy s dlouhou životností (17 000 hodin v úsporném režimu) eliminovat prostoje a zbytečné servisní náklady. Představte si, co byste mohli dokázat bez přerušování a prostojů – naše projektory můžete používat celé roky, než budete muset vyměnit lampu.

Použití více zařízení

Zaujměte své publikum a podpořte atmosféru spolupráce využitím snadno použitelných možností připojení. Pomocí aplikace iProjection¹ je snadné zobrazit obsah z počítačů i chytrých zařízení. Funkci rozdělení projekční plochy lze použít na současné zobrazení obsahu z různých zařízení a funkce moderátora vám umožní zkontrolovat obsah předtím, než jej promítnete.

Vysoce kvalitní zvuk

Tento projektor obsahuje vestavěný 16W reproduktor, který umožňuje přehrávat čistý zvuk bez potřeby dalších externích reproduktorů.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Bezdrátové promítání jasného a živého obrazu Full HD**
Technologie 3LCD a stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup
- **Minimální údržba**
Údržba je vyžadována až po mnoha letech nepřetržitého používání
- **Streamování a sdílení připojení**
Vestavěné bezdrátové připojení a screen mirroring
- **Inteligentní úspora nákladů**
Životnost lampy až 17 000 hodin v úsporném režimu
- **Funkce pro spolupráci**
Aplikace iProjection¹, funkce rozdělení projekční plochy, funkce moderátora



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,61 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.000 lumenů- 2.400 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	4.000 lumenů - 2.400 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16 : 9
Kontrastní poměr	16.000 : 1
lampa	UHE, 230 W, 6.500 h životnost, 17.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	1,32 - 2,14:1
Zoom	Manual, faktor: 1 - 1,6
Úhlopříčka promítaného obrazu 30 palců - 300 palců	
Projekční vzdálenost (wide/tele)	1,76 m - 2,86 m (60 palců displej
Clonové číslo projekčního objektivu	1,51 - 1,99
Ohnisková vzdálenost	18,2 mm - 29,2 mm
Ostření	Manuální
Posun	10 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), audiovýstup, cinch, vstup pro mikrofon, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Miracast
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, Otvor pro bezpečnostní kabel, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Snadné předvolby nabídky OSD, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkruslení, Sítová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, Quick Corner, funkce rozdělení obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, Aplikace iProjection nastavená pomocí kódu QR
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB

OBEČNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	327 W, 225 W (ekonomický)
Rozměry výrobku	309 x 282 x 90 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	3,1 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)
Obsažený software	iProjection, Epson Projector Management

OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele, lampa: 60 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	---

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H988040
Čárový kód	8715946680781
Země původu	Filipíny

EB-992F

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- Návod k použití
- Záruční dokument
- průvodce rychlou instalací
- Kabel HDMI 1,8 m

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. – Vyžaduje aplikaci iProjection a internetové připojení – je kompatibilní pouze se zařízeními s operačními systémy iOS a Android, může docházet k omezení při sdílení souborů.

EPSON®