


EB-FH52



DATOVÝ LIST



Prezentujte jasně, přehledně a bez přerušování po mnoho let na velkou škálovatelnou projekční plochu s rozlišením Full HD 1080p, kterou můžete umístit téměř kamkoli.

Stylový projektor EB-FH52 je ideální volbou pro kanceláře a jakákoliv pracovní prostředí a umožňuje promítat prezentace i videa s ostrým a jasným obrazem. Dopřejte si rozlišení Full HD a vysoký světelný výstup a dobře uvidíte jakýkoli obsah. Spolehlivá technologie znamená jistotu bez nutnosti údržby a servisních zásahů.

Jasný, živý obsah na velké škálovatelné projekční ploše

Bleskurychlá obnovovací frekvence 240 Hz zajišťuje mimořádně plynulé zobrazení bez ohledu na to, jak rychle se mění grafika v obraze. Promítejte obsah jako nikdy dříve – s těmi nejjemnějšími detaily a ostrým obrazem na projekční ploše velikosti až 300". Kombinace vysokého jasů, vysokého kontrastního poměru 16 000 : 1 a rozlišení Full HD zajišťuje špičkovou kvalitu obrazu a vynikající viditelnost i za jasného okolního osvětlení.

Dlouhé roky bezproblémových porad

Díky životnosti lampy až 12 000 hodin v úsporném režimu.

Flexibilní instalace a umístění

Automatická svislá a manuální vodorovná korekce lichoběžníkového zkreslení nabízejí úžasnou svobodu umístění projektoru v místnosti bez deformace obrazu. Flexibilitu nabízí také širokoúhlý optický zoom projektoru.

Sdílení obsahu pomocí flexibilních možností připojení

Vestavěné možnosti připojení umožňují snadné a intuitivní používání projektoru z kompatibilních chytrých zařízení pomocí aplikace iProjection¹. Zachovejte si volnost pohybu během promítání a zůstaňte v kontaktu se svým publikem. Funkce rozdělení projekční plochy umožňuje současné promítání obsahu z více zařízení současně bez potřeby dvou samostatných zobrazovacích zařízení.

Vysoce kvalitní zvuk

Tento projektor obsahuje vestavěný 16W reproduktor, který umožňuje přehrávat čistý zvuk bez potřeby dalších externích reproduktorů.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Bezdrátové promítání jasného obrazu s rozlišením Full HD, podpora bleskurychlé obnovovací frekvence 240 Hz**
Technologie 3LCD a stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup
- **Kontrastní poměr 16 000 : 1**
Hluboké a bohaté odstíny černé barvy a syté stíny
- **Streamování a sdílení připojení**
Vestavěné bezdrátové připojení a screen mirroring
- **Inteligentní úspora nákladů**
Životnost lampy až 12 000 hodin v úsporném režimu
- **Všestrannost a flexibilní ovládání**
Promítání z různých zdrojů prostřednictvím vstupu HDMI nebo mobilního připojení



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD
LCD panel	0,61 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.000 lumenů- 2.400 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	4.000 lumenů - 2.400 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16 : 9
Kontrastní poměr	16.000 : 1
lampa	UHE, 230 W, 5.500 h životnost, 12.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	1,32 - 2,14:1
Zoom	Manual, faktor: 1,6
Úhlopříčka promítaného obrazu	30 palců - 300 palců
Projekční vzdálenost (wide/tele)	1,76 m - 2,86 m (60 palců displej
Clonové číslo projekčního objektivu	1,51 - 1,99
Ohnisková vzdálenost	18,2 mm - 29,2 mm
Ostření	Manuální
Posun	10 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), VGA vstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, audiovstup, cinch, Miracast
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Otvor pro visací zámeček, Otvor pro bezpečnostní kabel, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, lampa s dlouhou životností, Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, funkce rozdělení obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, Aplikace iProjection nastavená pomocí kódu QR tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB
Barevné režimy	

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	327 W, 225 W (ekonomický), 0,3 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku	309 x 282 x 90 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	3,1 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)
Obsažený software	Epson Projector Management
Reproduktory	16 W
Typ místnosti / aplikace	Zasedací místnost, Přenosné / malá zasedací místnost, Prostor pro spolupráci / třída

OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců u dodavatele, lampa: 36 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	---

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H978040
Čárový kód	8715946680712
Země původu	Filipíny

EB-FH52

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- Sada uživatelských příruček
- Záruční dokumenty
- Přepavní pouzdro
- Úvodní příručka
- Kabel HDMI 1,8 m

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6 V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54 V13H134A54
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series) V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series) V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series) V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01 V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2020-10-07

1. – Vyžaduje aplikaci iProjection a internetové připojení – je kompatibilní pouze se zařízeními s operačními systémy iOS a Android, může docházet k omezení při sdílení souborů.

EPSON®