

WorkForce DS-6000N



DATOVÝ LIST



Tento spolehlivý, univerzální síťový skener formátu A3 vám pomůže zdokonalit procesy zpracování dokumentů v rámci celého oddělení

Tento síťový skener formátu A3 řeší potřeby firem, které požadují rychlé, spolehlivé a univerzální skenování a konverzi dokumentů za účelem jejich elektronické archivace a distribuce.

Toto úsporné a spolehlivé zařízení dokáže skenovat rychlostí až 40 stran za minutu a vyhoví potřebám středních a velkých firem, které hledají způsob, jak zdokonalit proces zpracování dokumentů. Díky automatickému podavači dokumentů (ADF) s kapacitou 200 listů formátu A3, jednorůchodovému oboustrannému skenování a funkci detekce zdvojeného podání skenuje tento skener rychle a bez problémů. Produktivitu dále zvyšují funkce typu „skenovat do“¹ nabízené prostřednictvím aplikace Document Capture Pro.

Prostřednictvím integrovaného panelu síťového rozhraní může tento skener a jeho funkce sdílet větší počet uživatelů. V kombinaci s aplikací Document Capture Pro umožňuje panel síťového rozhraní uživatelům využít výhod funkce „Push-scan“ a přizpůsobit si funkce pro práci s úlohami typu „skenovat do“, například „skenovat do e-mailu“ nebo „skenovat do prostředí Microsoft SharePoint“². Tyto funkce umožňují bezproblémové zpracování náročných úloh.

Aplikace Document Capture Pro usnadňuje integraci tohoto dokumentového skeneru do systému správy dokumentů, urychluje pracovní procesy a umožňuje uživatelům skenovat, konvertovat a distribuovat naskenované informace prakticky do každého úložiště či systému pro správu dokumentů.

Řešení Document Capture Pro Server je určeno firmám, které požadují přístup k pokročilým funkcím „Push-scan“ a dalším funkcím aplikace Document Capture Pro na sdílených zařízeních bez nutnosti instalace softwaru na jednotlivých počítačích.

Technologie Epson ReadyScan LED nevyžaduje zahřívání skeneru a snižuje spotřebu elektrické energie.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Rychlé skenování**
Rychlost skenování 40 str./min nebo 80 obr./min
- **Velkokapacitní ADF**
Automatický podavač dokumentů na 200 listů A3
- **Bezproblémový provoz**
Detekce zdvojeného podání
- **Síťové funkce**
Panel síťového rozhraní
- **Funkce „Push-scan“**
Snadné skenování stisknutím jediného tlačítka*1

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Typ skeneru	Skener s plochým ložem, Skener s podavačem
Skenovací rozlišení	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Minimální velikost dokumentu	68 mm x 120 mm (horizontálně x vertikálně)
ADF	
Maximální velikost dokumentu	297 mm x 2.540 mm (horizontálně x vertikálně)
ADF	
Formáty papíru	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), Letter, Legal, Executive
Hloubka barev	Vstup: 48 bitů Barva / 16 bitů Černobíle , Výstup: 24 bitů Barva / 8 bitů Černobíle
Ultrasvuk. senzor	Yes

SKENER

Zdroj světla	Technologie ReadyScan LED
--------------	---------------------------

RYCHLOST SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování	Černobíle: 40 Str./min - Barva: 40 Str./min měřeno pomocí Velikost: A4 , Rozlišení: 200 / 300 dpi, Černobíle: 80 obr./min - Barva: 80 obr./min měřeno pomocí Velikost: A4 , Rozlišení: 200 / 300 dpi
--------------------	---

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Spolehlivost denní kapacity	5.000 Strany
Duplexní skenování	Yes

FUNKCE SKENOVÁNÍ

Funkce a vlastnosti	Přeskočení prázdných stran, Rozšířená editace obrazu, Předdefinovaná nastavení, Automatické rozdělení plochy, Automatická korekce zkosení, Automatická detekce vícestránkových dokumentů, Automatická detekce barev, duální obrazový výstup (pouze Windows), Automatická rotace obrazu, Vylepšení textu, Vyhazování hran, Doostření (neostrá maska), Potlačení moiré efektu, Horizontální a vertikální rozdělení dokumentů, Book Spine Correction, Automatické vytvoření složky, Rozpoznávání čárového kódu, Podpora zónového rozpoznávání OCR A a B, Ruční/automatické oddělování úloh
Výstupní formáty	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF / dávkové, prohledávatelné PDF, zabezpečené PDF, PDF/A
Vlastnosti komprese souborů	Hardwarová komprese JPEG, Komprese TIFF (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), Komprese PDF
Advanced document integration	E-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Tisk, Webové složky, Složky v síti

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T)
Panel síťového rozhraní	Integrované
Nastavení Ethernetu	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Plně oboustranné / Polo oboustranné
Typ panelu	5řádkový LCD displej s funkcí skenování přímo do počítače
Podpora protokolů	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
Podpora IPv6	Ano
Zámek panelu s heslem	Ano (s řešenými Document Capture Pro)

OBECNÉ INFORMACE

Rozměry výrobku	640 x 522 x 289 mm (šířka x hloubka x výška)
-----------------	--

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	B11B204231BT
Čárový kód	8715946510613
Země původu	Čína
Velikost palety	1 ks

WorkForce DS-6000N

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- Panel síťového rozhraní
- napájecí kabel
- Návod k instalaci
- software (CD)
- Záruční dokument

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Roller Assembly Kit
B12B813501
- Cleaning Kit
B12B819291



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. Skenování do e-mailu, FTP, prostředí Microsoft SharePoint, tiskárny, webových složek, složek v síti, Google Docs

EPSON®