

LQ-2190

DATOVÝ LIST



Potřebujete-li se vypořádat s velkými objemy dat, tato 24jehličková 136sloupcová tiskárna zvládne práci rychle a efektivně.

Potřebujete-li se vypořádat s velkými objemy dat, tato 24jehličková 136sloupcová tiskárna zvládne práci rychle a efektivně.

Tiskárna Epson LQ-2190 je rychlým, flexibilním, spolehlivým a ekonomickým řešením pro tisk, jež dosahuje vynikající rovnováhy mezi kvalitou a objemem tisku. Tato ekonomická a spolehlivá tiskárna je ideální pro tisk faktur, dodacích listů, inventárních seznamů a štítků.

Spolehlivost a rychlost: Tato 24jehličková tiskárna se bez problémů postará o velké tiskové úlohy. Můžete se spolehnout na vysoce kvalitní tisk na řadu typů papíru, a při velkoobjemovém tisku naopak využít rychlost 576 znaků za sekundu (v rozlišení 12 cpi). Tento spolehlivý robustní přístroj je vybaven tiskovou hlavou s životností 400 milionů úhozů na jehličku a střední dobou mezi poruchami 20 000 hodin provozu.

Flexibilita: Volba mezi přední, horní, spodní a zadní dráhou papíru vám dává větší kontrolu nad organizací pracovního prostoru. Přidané rozhraní USB dále rozšiřuje flexibilitu připojení.

Delší životnost pásky: Životnost pásky, přibližně 15 milionů znaků, prodlužuje intervaly mezi výměnami pásek, a omezuje tak provozní náklady i čas potřebný k údržbě.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- Rychlý a spolehlivý tisk - Využijte kvalitu 24jehličkového tisku až do formátu A3 a 576 znaků za sekundu
- Flexibilita vícedílných dokumentů - Tiskněte až šestidílné formuláře (1 originál + 5 kopií)
- Manipulace s papírem - Zvolte si mezi přední, horní, dolní a zadní dráhou papíru
- Print Speed Enhancer - Pro rychlejší tisk bitmapové grafiky v prostředí systémů Windows
- Snadné připojení - Rozhraní USB a paralelní rozhraní jsou standardem

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Počet jehliček	24 jehličky
Počet sloupců	136 sloupce
Metoda tisku	Jehličkový tisk

TISK

Rychlost tisku	LQ: 10 cpi: 120 znaků/s, 12 cpi: 144 znaků/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 480 znaků/s, 12 cpi: 576 znaků/s, Draft: 10 cpi: 360 znaků/s, 12 cpi: 432 znaků/s
Počet kopií	5 plus jeden originál
Tiskové rozlišení	360 x 180 dpi

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB 2.0 typu B, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T) (volitelně), Rozhraní typu B, Obousměrný paralelní, RS-232 (volitelně)
----------	---

ZPRACOVÁNÍ PAPIRUMÉDIÍ

Podávání listů	Samostatný list vpředu a vzadu, Nekonečný papír vpředu a vzadu, Výstup papíru vzadu
Formáty papíru	Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a vícevrstvé), Papírové role, Obálky, Karton

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	46 W, 3 W (ekonomický)
Rozměry výrobku	693 x 405 x 268 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	13 kg
Teplota	Provoz 5° C - 35° C
kompatibilní operační systémy	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64
Obsažený software	Epson Status Monitor
Průměrná bezporuchová doba MTBF	20.000 Hodiny
Životnost tiskové hlavy	400 Milióny úhozů na jehličku
Akustický tlak	Provoz: 54 dB (A)
Paměť	128 kB součástí dodávky
Ribbon Yield	15000000 znaků Černá Draft
vlhkost vzduchu	Provoz 10% - 80%

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	ESC/P2, IBM PPDS
---------	------------------

OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců u dodavatele Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CA92001
Čárový kód	8715946465142
Země původu	Indonésie
Velikost palety	2 ks

LQ-2190

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- Návod k instalaci
- Návod k použití (CD)
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- software (CD)
- Záruční dokument
- napájecí kabel
- Barvicí páska

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- Barvicí páska čená S015086 (C13S015086)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Typ B sériové rozhraní – rozšiřující karta RS232D/20mA C12C824432
- Nástavcový tažný/tlačný traktorový podavač C12C800322
- Držák rolovaného papíru C12C811141
- SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server PS107 1620202