

Číslo	0 601 083 101
EAN	3165140913515
1× akumulátor GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Kabel mikro USB 2 609 120 670	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Poutko na zápěstí	✓
Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
Vložka na nářadí pro L-BOXX	✓
Vložka pro L-BOXX pro příslušenství	✓



Technická data

Technické údaje

Napětí akumulátoru	12
Měřicí rozsah	-10 °C až +400 °C
Přesnost měření IČ	±3,0 °C* (* plus odchylka závislá na použití)
Rozlišení	0.1 °C
Tepelná citlivost (NETD)	< 50 mK
Velikost IČ senzoru	160x120 px
Počet měřicích bodů	19200
Zorné pole (FOV)	53x43 °
Napájení a provozní doba	4× 1,5 V LR6 (AA) 1× GBA 12V 1× GBA 10.8V
Obrázková paměť (počet obrázků)	500
Typ paměti	Interní paměť
Formát souboru, obrázek	.jpg
Přenos dat	MicroUSB Wi-Fi
Ochrana proti prachu a stříkající vodě	IP 53
Hmotnost	0,5 kg
Velikost displeje	3,5"
Provozní teplota	-10 – 45 °C
Skladovací teplota	-20 – 70 °C
Ostřicí vzdálenost, minimální	0.3 m
Měřicí aplikace	Termosnímek



Informace o prodeji

Pozice

- Okamžitá vizualizace teplotních rozdílů s chytrou dokumentací

Přínos pro uživatele

- Rychlá výměna dat a snadná dokumentace termosnímků díky aplikaci Bosch Thermal
- Technologie snímek ve snímku překrývá termální a reálný snímek pro snadnou lokalizaci naměřených hodnot
- Flexibilní napájecí systém: můžete používat buď 12V Li-ion akumulátor nebo standardní alkalické baterie