

Číslo	0 611 910 003
EAN	3165140821292
2× akumulátor GBA 18V 6.0Ah 1 600 A00 4ZN	✓
Hloubkový doraz 210 mm 1 613 001 010	✓
Přídavná rukojeť 2 602 025 141	✓
Příruční kufr	✓
Rychlonabíječka GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
Rychlovýměnné sklíčidlo 13 mm 2 608 572 212	✓
Utěrka na nářadí	✓
Výměnné sklíčidlo SDS plus 2 608 572 213	✓



Technická data

Technické údaje

Energie příklepu (podle EPTA 05/2016)	2,6 J
Počet příklepů při jmenovitých otáčkách	0 – 4.350 příklepů/min
Jmenovité otáčky	0 – 980 ot/min
Napětí akumulátoru	18,0 V
Držák nástroje	SDS plus
Rozměry nářadí (šířka)	102 mm
Rozměry nářadí (délka)	364 mm
Rozměry nářadí (výška)	226 mm
Kapacita akumulátoru	6,0 Ah
Hmotnost včetně akumulátoru	3,6 kg

Rozsah vrtání

Rozsah průměrů příklepového vrtání do betonu	4 – 26 mm
Doporučený rozsah průměrů vrtání do betonu	8 – 16 mm
Max. průměr vrtání do kovu	13 mm
Max. Ø vrtání, dřevo	30 mm

Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického tlaku	88 dB(A)
Hladina akustického výkonu	99 dB(A)
Nepřesnost K	3 dB
Úroveň hluku	Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku 88 dB(A); hladina akustického výkonu 99 dB(A). Nejistota K= 3 dB.



Informace o prodeji

Pozice

- Větší výkon, větší komfort a méně prachu

Přínos pro uživatele

- O 50 % větší výkon s intenzitou příklepu kabelového nářadí pro rychlou a flexibilní práci (v porovnání s předcházejícím modelem GBH 18 V-EC)
- Větší ochrana uživatele díky funkci KickBack Control (KBC) a lepší kontrola díky Electronic Precision Control (EPC)
- Bezprašné vrtání s novým integrovaným a volitelným odsáváním prachu GDE 18V-16