

Akuvox R29S/C

Android Smart IP video intercom

Klíčové vlastnosti

- Operační systém Android
- Rozpoznávání obličeje
- Kamera s automatickým osvětlením a IR senzorem
- 7" kapacitní dotykový TFT LCD
- Monitoring vstupního prostoru v reálném čase
- Vzdálené otevření dveří
- Akuvox Cloud pro správu
- Integrovaná RFID čtečka
- Standardní SIP protokol
- Neomezený počet programovatelných tlačítek
- Krytí proti vodě a prachu IP65



Akuvox R29S/C patří mezi nejvybavenější SIP interkomy. Interkom je postaven na operačním systému Android a je vybaven velkým kapacitním dotykovým displejem. Umožňuje snadné sledování vstupního prostoru a řízení vstupu díky rozpoznání obličeje, NFC, RFID a Bluetooth.

Fyzické vlastnosti:

- vyroben z hliníku
- 5M pixelová kamera pro rozpoznání obličeje
- G-senzor pro vyvolání poplachu v případě nedovolené manipulace
- možnost nahrávat vlastní Android aplikace
- montáž na stěnu nebo pod omítku
- rozměry: v. 324 x š. 130 x h. 27 mm

Vlastnosti audia:

- vestavěný mikrofon s krytím IP67
- reproduktor 2W s krytím IP66
- kodeky G.711a, G.711μ, G.722 a G.729
- kvalita zvuku HD 7 kHz
- echo cancellation
- detekce hlasové aktivity
- komfort noise generator

Možnosti kontroly vstupu:

- integrovaná čtečka RF: 13,56 MHz a 125 kHz
- rozpoznávání obličeje

Vlastnosti videa:

- zobrazovací úhel: 120°
- 3M pixelová kamera s automatickým osvětlením
- FHD rozlišení videa 1080p
- snímková frekvence max. 1080p@30fps
- H.264 kodek pro video
- trvale zapnutá kamera
- automatický noční mód s LED osvětlením
- osvětlení: min. 0.1 LUX
- integrovaný sensor světla
- podpora RTSP

Rozhraní:

- 1xRJ45 10/100M Mbps Ethernet port
- napájení PoE nebo 12V
- RS485 a Weigand port
- 3 výstupní a 3 vstupní relé
- samostatně ovládaná relé pomocí DTMF
- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 2 SIP účty