


NEC MultiSync® EA272F
LCD 27" Business displeje

Produktový list



Podpora komunikace na pracovišti rozbočovač

MultiSync® EA272F je pilotní kabinou vašeho pracovního prostoru. Prostřednictvím jediného kabelu dokáže napájet váš počítač/notebook a všechna vaše zařízení, není nutná žádná dokovací stanice, 65W USB-C připojení zabezpečuje efektivní pracovní stanici bez nepořádku, ze které budete moci spravovat své komunikace. Pomocí DisplayPort-out můžete jednoduše zvětšit plochu obrazovky nastavením vzájemného propojení vícero obrazovek, nejsou k tomu potřebné žádné další kabely.

Komfort uživatele je nejdůležitější, o čemž svědčí i možnost přizpůsobení osobních nastavení výšky, náklonu, otáčení a sklápění, zatímco vstavené technologie slabého modrého světla chrání oči před únavou, aniž by snižovaly realističnost barev. 27" EA272F, které jsou k dispozici v černé nebo bílé barvě, doplňují interiérový design a ergonomii kanceláří.

Výhoda konektivity pokračuje i nad rámec USB typu C s vlastnostmi jako DisplayPort, HDMI, VGA a USB A, což poskytuje flexibilitu do budoucna a podporuje nové standardy otevřené kanceláře v pracovištích typu „hot desking“ se sdíleným pracovním místem a typu „přineste si vlastní zařízení(BYOD)“ .

Výhody

Velikost zobrazení v poptávce – populární zobrazení 27.0" s rozlišením Full HD je ideální velikost pro zaneprázdněné kancelářské prostory.

Pracovní prostor bez nepořádku – výkonné 65W připojení s USB typu C si poradí s videem, audiem, napájením a USB prostřednictvím jediného kabelu

Flexibilita do budoucna – široké možnosti připojení umožňují vysokou míru flexibility díky výstupům DP, HDMI, USB typu C, USB A a zvukovému výstupu.

Jednoduché nastavení vícero obrazovek – řetězové konfigurace vícero obrazovek prostřednictvím DisplayPort-out, není zapotřebí žádných dalších kabelů

Maximální důraz na zdraví a pohodlí – vynikající ergonomické nastavení výšky z 0 na 150 mm; oku lahodící zabudovaná technologie Low Blue Light a Flicker-Free, jakož i integrovaný snímač okolního osvětlení dohromady vytvářejí podmínky ke zvýšení produktivity.

Informace o výrobcích

Název výrobku	NEC MultiSync® EA272F
Skupina produktů	LCD 27" Business displeje
Objednávací kód	60005247 (WH), 60005033 (BK)

Display

Technologie panelu	AH-IPS LCD with LED Backlight
Velikost obrazovky [palce/cm]	27 / 69
Poměr stran obrazovky	16:9
Barevné gamuty	102 % sRGB; 75.5% AdobeRGB, 72% NTSC
Rozteč bodů [mm]	0.311
Jas (typ.) [cd/m²]	250
Kontrastní poměr (typ.)	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Doba odezvy (typ.) [ms]	6
Barvy [mil.]	16.777

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]	31.5 - 83
Vertikální frekvence [Hz]	55 - 75

Resolution

Optimální rozlišení	1920 x 1080 at 60 Hz			
Podporované rozlišení	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720;	1280 x 960; 1440 x 900; 1680 x 1050;	1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400 (70 Hz);	800 x 600

Connectivity

Digitální	1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB ver. 3.1 (3 dolu / 1 nahoru)
Analog	1 x VGA

Electrical

Spotřeba energie v módu [W]	15 (Eco Mode 2); 21 (typ.)
Power Savings Mode [W]	3
Napájení	0.85 A/0.45 A; 100-240 V; integrované napájení

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 85
Storage Temperature [°C]	-10 to 60

Ergonomics

Height adjustable stand [mm]	150 (Landscape mode)
Naklonění [°]	-5 to 35
Screen Swivel [°]	-170 to 170
Screen Rotate [°]	-90 to 90 (landscape to portrait mode)

Mechanical

Tloušťka rámečku [mm]	0,8 (nahoru); 0.8 (left and right); 15,8 (dolů)
Rozměry (W x H x D) [mm]	359.8 x 628.4 - 651.6 x 250 (Portrait mode); 610.2 x 377.3 - 527.3 x 250 (Landscape mode)
Hmotnost [kg]	s podstavcem: 9,2
VESA montáž [mm]	100 x 100

Další funkce

Speciální Charakteristika	Ambient light sensor pro optimalizaci jasu; Auto Contrast; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; ControlSync®; Eco režimy; ErgoDesign®: Height adjustable stand (150 mm) with 90° Pivot features; Human Sensor; Kompatibilní s Windows 10; LED Backlight Technology; Přizpůsobení nastavení; Rychle nastavitelný stojan s držákem; Simulace DICOM; USB ver. 3.1 (3 dolu / 1 nahoru); Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey
Barevné provedení	White Front Bezel, White Back Cabinet; Černý přední rámeček, černá zadní strana
Cable Management	ano
Bezpečnostní Kensington slot	yes
Plug & Play	DDC2B/2Bi; EDID Standard; VESA DDC/CI
Audio funkce	Headphone Jack; Integrované reproduktory (1 W + 1 W)
Nastavení funkcí	Audio Volume / Lock-Out; Automatické nastavení; Control Sync; DV Mode; Eco mód; Human Sensing; Informace o monitoru; Intelligent Power Management; Jas; Jemné nastavení (analog); Kontrast; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); obnova OSD; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Ovládání teploty barev; přednastavené; sRGB; Výběr jazyka; Časovač vypnutí (Power-Off)
Obsah balení	Control Sync kabel; DisplayPort cable; Monitor; Napájecí kabel; Průvodce nastavením; Set-up Manual; USB kabel; USB-C Kabel
Bezpečnost a ergonomie	CE; EAC; EnergyStar 8.0; ErP; FCC Class B; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TCO Edge 2.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA
Záruka	3 roky záruka vč. podsvitu; volitelný 4. + 5-roční prodloužení záruky

Environmentální vlastnosti

Energetická účinnost	Ambient light sensor; Auto brightness; Carbon Footprint metr / Carbon Savings metr; ECOMode; Human sensor; LED backlight technology; Spotřeba energie: 15 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: D
Ekologické materiály	Efektivní design s použitím minima obalových materiálů; Minimální používání škodlivých materiálů
Ekologické standardy	ErP; WEEE



FCC Class B



ErP



RoHS



CE



TÜV GS



TCO 8.0



TÜV
Ergonomics

This document is © 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are

excepted. 26.12.2022